



## TIG 300 DC Pulse WC

Šifra artikla: **ET-300P-WC**

### Karakteristike


- **TIG DC Pulse** sa digitalnom kontrolom
- Memorija za čuvanje programa i parametara
- Mikroprocesorsko upravljanje svim glavnim funkcijama
- Podržava **HF** (visokofrekventni) i **Lift TIG** start
- Ugrađena **VRD** zaštita (Voltage Reduction Device)
- **ClearVision** digitalni displej sa rotacionim encoderom
- Inteligentno upravljanje ventilatorom i hladnjakom
- Izvršne karakteristike luka i stabilnost
- Kompatibilan sa **AVR agregatima**
- Načini okidanja: **2T / 4T / Cycle / Spot**
- **Dash-Arc** tehnologija – omogućava **99%+** uspjeh paljenja luka
- **Smart Gas** – automatski izračunava optimalno vrijeme protoka gasa nakon zavarivanja
- **MMA funkcije**: Hot Start, Anti-Stick i Arc Force
- **Spot Welding Mode** – asistirano tačkasto zavarivanje
- Mogućnost **daljinskog upravljanja**: žično, bežično i putem mobilne aplikacije
- **Easy-Set funkcija** – automatski pojednostavljuje podešavanje parametara
- **LC-40** modul vodenog hlađenja za duži i stabilniji rad
- **Auto Sleep** mod sa vrhunskom energetsom efikasnošću



### Tehnički Podaci

| ET-300P                    |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ulazni napon               | 50/60Hz<br>AC 400V                   |
| Napon u praznom hodu       | 70V                                  |
| MMA                        | Efektivna struja (I <sub>eff</sub> ) |
|                            | 9.2A                                 |
|                            | Nazivna ulazna snaga                 |
|                            | 10kVA                                |
| TIG                        | Raspon struje                        |
|                            | 10-270A                              |
|                            | Radni ciklus @ 40°C                  |
|                            | 40%                                  |
|                            | Efektivna struja (I <sub>eff</sub> ) |
|                            | 7.9A                                 |
| TIG                        | Nazivna ulazna snaga                 |
|                            | 8.5kVA                               |
|                            | Raspon struje                        |
|                            | 5-300A                               |
| TIG                        | Radni ciklus @ 40°C                  |
|                            | 40%                                  |
| Efikasnost                 | ≥85%                                 |
| Faktor snage               | 0.94                                 |
| Potrošnja u mirovanju      | <8W                                  |
| Klasa zaštite              | IP23S                                |
| Klasa izolacije            | H                                    |
| Dimenzije (DxŠxV)          | 680 x 550 x 1170mm                   |
| Težina                     | 32.2Kg                               |
| Preporučena snaga agregata | 15kVA                                |

\* agregat mora imati AVR



#### Standardna Oprema

- TIG Gorionik sa vodenim hlađenjem 4m
- Kabal mase
- Crijevo za gas sa priključcima 2m
- Modul vodene jedinice (LC-40)
- Kolica (TR-03)

#### Opcionalna Oprema

- Žični daljinski upravljač
- Bežični daljinski upravljač
- Nožni prekidač (žični)
- Nožni prekidač (bežični)
- Bluetooth modul za mobilnu aplikaciju