



TIG 300 DC Pulse

Šifra artikla: **ET-300P**

Karakteristike


- **TIG DC Pulse** sa digitalnom kontrolom
- Memorija za čuvanje programa i parametara
- Mikroprocesorsko upravljanje svim glavnim funkcijama
- Podrška **HF** (visokofrekventni) i **Lift TIG** start
- Ugrađena **VRD** zaštita (Voltage Reduction Device)
- **ClearVision** digitalni displej sa rotacionim encoderom
- Inteligentno upravljanje ventilatorom i hladnjakom
- Izvršne karakteristike luka i stabilnost
- Kompatibilan sa **AVR agregatima**
- Načini okidanja: **2T / 4T / Cycle / Spot**
- **Dash-Arc** tehnologija – omogućava **99%+** uspjeh paljenja luka
- **Smart Gas** – automatski izračunava optimalno vrijeme protoka gasa nakon zavarivanja
- **MMA funkcije**: Hot Start, Anti-Stick i Arc Force
- **Spot Welding Mode** – asistiranje tačkasto zavarivanje
- Mogućnost **daljinskog upravljanja**: žično, bežično i putem mobilne aplikacije
- **Easy-Set funkcija** – automatski pojednostavljuje podešavanje parametara
- Opcioni **LC-40** modul vodenog hlađenja za duži i stabilniji rad
- **Auto Sleep** mod sa vrhunskom energetsom efikasnošću



Tehnički Podaci

ET-300P	
Ulazni napon	50/60Hz AC 400V
Napon u praznom hodu	70V
MMA	Efektivna struja (I _{eff})
	9.2A
	Nazivna ulazna snaga
	10kVA
TIG	Raspon struje
	10-270A
	Radni ciklus @ 40°C
	40%
	Efektivna struja (I _{eff})
	7.9A
TIG	Nazivna ulazna snaga
	8.5kVA
	Raspon struje
	5-300A
TIG	Radni ciklus @ 40°C
	40%
Efikasnost	≥85%
Faktor snage	0.94
Potrošnja u mirovanju	<8W
Klasa zaštite	IP23S
Klasa izolacije	H
Dimenzije (DxŠxV)	558 x 230 x 416mm
Težina	18.2Kg
Preporučena snaga agregata	15kVA

* agregat mora imati AVR



Standardna Oprema

- Zračno hlađeni TIG gorionik
- Kabal mase
- Črijevo za gas 2m sa priključcima

Opcionalna Oprema

- Vodena jedinica (LC-40)
- Kolica (TR-03)
- Žični daljinski upravljač
- Bežični daljinski upravljač
- Nožni prekidač (žični)
- Nožni prekidač (bežični)
- Bluetooth modul za mobilnu aplikaciju