



TIG 320 Pulse AC/DC WC

Šifra artikla: **ET-320PACDC-WC**

Karakteristike

- **TIG AC/DC Pulse** sa digitalnom kontrolom
- Memorija za čuvanje programa i parametara
- **Multi i Hybrid Wave Control** – napredna tehnologija višestrukih i mješovitih talasnih oblika
- Mikroprocesorsko upravljanje kompletnim radom aparata
- HF start (visokofrekventni) i Lift TIG start
- VRD funkcija (**Voltage Reduction Device**) – povećava sigurnost u MMA režimu
- **Auto tungsten tip shaping** – automatsko oblikovanje vrha elektrode
- **ClearVision** digitalni displej sa rotacionim enkoderom
- Inteligentno upravljanje ventilatorom i vodenim hladnjakom – optimalno hlađenje i tiši rad
- Izvrsne karakteristike luka i precizna kontrola
- Načini okidanja: 2T / 4T / Cycle / Spot
- **Dash-Arc tehnologija** – omogućava 99%+ uspjeh paljenja luka
- **Smart Gas tehnologija** – automatski izračunava optimalno vrijeme protoka gasa nakon zavarivanja
- **MMA funkcije:** Hot Start, Anti-Stick i Arc Force
- **Spot Welding Mode** – asistirano tačkasto zavarivanje
- **Easy-Set sistem** – pojednostavljeno automatsko podešavanje osnovnih parametara
- **LC-40** modul vodenog hlađenja za duži i stabilniji rad
- **Auto Sleep mod** sa vrhunskom energetsom efikasnošću



Tehnički Podaci

ET-320PACDC-WC

Ulazni napon		50/60Hz
		AC 400V
Napon u praznom hodu		71V
MMA	Efektivna struja (I _{eff})	8.7A
	Nazivna ulazna snaga	11.5kVA
	Raspon struje	10-270A
	Radni ciklus @ 40°C	30%
TIG	Efektivna struja (I _{eff})	8.2A
	Nazivna ulazna snaga	10.1kVA
	Raspon struje	DC TIG 10-320A AC TIG 20-320A
		Radni ciklus @ 40°C
	Efikasnost	
Faktor snage		0.94
Potrošnja u mirovanju		≤10W
Klasa zaštite		IP23S
Klasa izolacije		H
Dimenzije (DxŠxV)		680 x 550 x 1170mm
Težina		32.2Kg
Preporučena snaga agregata		15kVA



Standardna Oprema

- Vodeno hlađenje TIG gorionik
- Kabal mase
- Crijevo za gas 2m sa priključcima
- Vodena jedinica (LC-40)
- Kolica (TR-03)

Opcionalna Oprema

- Žični daljinski upravljač
- Bežični daljinski upravljač
- Nožni prekidač (žični)
- Nožni prekidač (bežični)
- Bluetooth modul za mobilnu aplikaciju

* agregat mora imati AVR