

Max Cut 125

Šifra artikla: MC-125

JASIC® | MAX Series



Jasic MAX CUT 125 je industrijski plazma rezač zasnovan na IGBT inverter tehnologiji, dizajniran za teške i zahtjevne uslove rada. Sa impresivnim **100% radnim ciklusom pri 125 ampera**, predstavlja idealan izbor za intenzivne terenske radove i **automatizirane CNC sisteme**.

Zahvaljujući **sistemu protoka zraka bez nakupljanja prašine i hlađenju po potrebi**, u kombinaciji s robusnim industrijskim kućištem, uređaj osigurava **maksimalnu pouzdanost i dugotrajn rad** čak i u najtežim radnim okruženjima.

Visokorezolucijski digitalni displej sa digitalnim enkoderom omogućava jasan prikaz parametara i izuzetno precizno podešavanje, pružajući operateru **potpunu kontrolu, sigurnost i pouzdano upravljanje procesom rezanja**.



Karakteristike

- Izvrsni rezultati rezanja uz minimalnu trosku (dross) i **glatku rezu površinu**
- Funkcije kontinuiranog rezanja, rezanja mrežastih materijala i plazma žlijebljenja (gouging)
- Automatsko prepoznavanje rezanja od ivice (**edge start**) i probijanja (**pierce start**)
- **100% radni ciklus pri 125 A**
- Idealan za automatizirane CNC sisteme
- **NON-HF** paljenje luka značajno smanjuje elektromagnetne smetnje na CNC opremi
- Zapečaćen protok zraka bez prašine (**dust-free air passage**)
- Hlađenje po potrebi (**fan on demand**)
- Visokorezolucijski digitalni displej

Tehnički Podaci

Ulazni napon	AC 400V - 50/60 Hz
Efektivna nazivna ulazna struja (Ieff)	31A
Efektivna nazivna ulazna struja (Ieff)	23kVA
Efektivna nazivna ulazna struja (Ieff)	30-125A
Nazivni radni ciklus @ 40°C	125A @ 100%
Nazivni radni ciklus @ 40°C	30 mm
Maksimalna debljina presijecanja	50 mm
Efikasnost	88
Faktor snage	0.77
Klasa zaštite/izolacije	IP21S/H
Minimalni pritisak zraka	220 Ltr/Min @ 5 Bar (73 psi)
Dimenzije (D × Š × V)	706 X 349 X 717mm
Težina	58Kg

Oprema

6m Gorionik (UPH-160),
Kliješta mase

Opcionalno

Set za cirkularno rezanje (51865),
Mašinski gorionik TM-125 (AT-70061)

NOVO