



MIG 200 PFC

Šifra artikla: **EM-200CT**

Karakteristike

- Robustan, ergonomski dizajn
- **ClearVision** tehnologija za jasnu vidljivost parametara
- **Synergic inteligentna kontrola** za precizno vođenje parametara
- Širok raspon ulaznog napona – idealno za gradilišta i servisne terene
- **Welding Engineer Mode** za napredne parametre i precizna podešavanja
- **Smart Lift TIG** – čist start luka bez kontaminacije elektrode
- Pouzdane MIG Spot funkcije za precizne tačkaste zavare
- Power Factor Correction (PFC) – manja potrošnja, bolje ponašanje na dužim kablovima
- LED osvetljenje pogonskih točkića i špule
- Pretinac za potrošni materijal
- **Fan on demand** – ventilator radi samo kada je potrebno
- VRD sigurnosna zaštita u MMA modu
- Zaštita od pregrijavanja i preopterećenja
- TFT ekran (opcija)



Tehnički Podaci

EM-200CT		MIG 200 PFC	
Ulazni napon		AC95-265V, 50/60 Hz	
Napon u praznom hodu		AC 115V	AC 230V
MIG	Nazivna ulazna struja	38.1A	32.8A
	Efektivna struja (I _{eff})	17.4A	13.5A
	Nazivna ulazna snaga	4.4kVA	7.5kVA
	Raspon struje	30-140A	30-200A
	Radni ciklus @ 40°C	30%	
	Brzina uvlačenja žice	2-12m/min	2-16m/min
Veličina špule žice		D300	
MMA	Nazivna ulazna struja	28.3A	24.8A
	Efektivna struja (I _{eff})	15.5A	13.6A
	Nazivna ulazna snaga	3.2kVA	5.7kVA
	Raspon struje	20-110A	20-180A
TIG	Radni ciklus @ 40°C	30%	
	Nazivna ulazna struja	24.2A	19.43A
	Efektivna struja (I _{eff})	13.3A	10.6A
	Nazivna ulazna snaga	2.8kVA	4.4kVA
Raspon struje		5-140A	5-200A
Radni ciklus @ 40°C		30%	
Efikasnost		>80%	
Faktor snage		0.99	
Potrošnja u mirovanju		<50W	
Klasa zaštite		IP23S	
Klasa izolacije		H	
Dimenzije (DxŠxV)		920 x 480 x 755mm	
Težina		41.9Kg	
Preporučena snaga agregata		6.5kVA	11.5kVA

* agregat mora imati AVR regulator



Standardna Oprema

Kolica
MIG gorionik 4m
Masa kabal 3m
Plinsko crijevo

Opcionalna Oprema

Bežični daljinski upravljač
Žični daljinski upravljač
TFT Ekran