


MIG 250 PFC

Šifra artikla: EM-250CT



Karakteristike

- Robusan i ergonomski dizajn
- **ClearVision** tehnologija za jasnu i čitljivu kontrolnu ploču
- **Synergic inteligentna kontrola** za precizno vođenje parametara
- Širok opseg ulaznog napona – idealno za gradilišta i nestabilne mreže
- **Welding Engineer Mode** – napredni tehnički parametri po potrebi
- **Smart Lift TIG** – čist i kontrolisan TIG luk
- Pouzdane MIG Spot funkcije za precizne tačkaste zavare
- Power Factor Correction (PFC) – manja potrošnja, bolje ponašanje na dužim kablovima
- Kompatibilnost s MIG digitalnim gorionicima, Spool Gun i Push-Pull rješenjima
- LED osvijetljenje mehanizma za žicu + pretinac za dodatke
- **Fan on demand** – ventilator radi samo kada je potrebno
- Kolica sa držačem boce
- VRD zaštita za sigurniji MMA rad
- Zaštita od preopterećenja i pregrijavanja



Tehnički Podaci

EM-250CT		MIG 250 PFC	
Ulazni napon:		AC95-265V, 50/60 Hz	
Napon u praznom hodu:		70V	
MIG	Nazivna ulazna struja	53.2A	44.9A
	Efektivna struja (I _{eff})	19A	18.5A
	Nazivna ulazna snaga	6.1kVA	10.3kVA
	Raspon struje	30-160A	30-250A
	Radni ciklus @ 40°C	30%	
	Brzina uvlačenja žice	2-14m/min	2-18m/min
Veličina špule žice:		D300	
MMA	Nazivna ulazna struja	33A	32.2A
	Efektivna struja (I _{eff})	18.1A	17.6A
	Nazivna ulazna snaga	3.8kVA	6.9kVA
	Raspon struje	20-125A	20-220A
	Radni ciklus @ 40°C	30%	
TIG	Nazivna ulazna struja	29.1A	26.5A
	Efektivna struja (I _{eff})	15.9A	14.5A
	Nazivna ulazna snaga	3.3kVA	6.1kVA
	Raspon struje	5-160A	5-250A
Radni ciklus @ 40°C		30%	
Efikasnost		>80%	
Faktor snage		0.99	
Potrošnja u mirovanju		<50W	
Zaštitna klasa		IP23S	
Klasa izolacije		H	
Dimenzije (DxŠxV)		920 x 480 x 755mm	
Težina		41.9Kg	
Preporučena snaga agregata		9kVA	15.5kVA

* agregat mora imati AVR regulator



Standardna Oprema

Kolica
MIG gorionik 4m
Masa kabal 3m
Crijervo za gas

Opcionalna Oprema

Bežični daljinski upravljač
Žični daljinski upravljač