



MIG 350

Šifra artikla: **EM-350CT**

Karakteristike

- Robusan i ergonomski dizajn
- Napredna inverter tehnologija sa ARM i DSP digitalnom mikroprocesorskom kontrolom
- ClearVision HD digitalni displej sa rotacionim encoderom za precizno podešavanje
- 2T / 4T / Cycle / Spot funkcije okidanja
- Synergic ili ručni MIG/MAG + MMA + DC Lift-TIG modovi
- Izvršne karakteristike zavarivanja sa poboljšanim prijenosom zavora
- Funkcija završnog popunjavanja kratera
- Hlađenje po potrebi + auto sleep režim (potrošnja u mirovanju <10W)
- Zaštita ključnih elektronskih komponenti
- Podržava standardni MIG, Push-Pull ili Spool Gun gorionik
- Pojačana dva pogonska valjka za žicu (valjci 37.45 mm)
- Memorija programa (čuvanje podešenih parametara)
- "Welding Engineers Mode" – napredni parametri
- Stepen zaštite IP23S – pogodan i za rad na terenu
- Mogućnost daljinskog upravljanja: žični, bežični i mobilna aplikacija
- USB Type-C port za nadogradnje softvera i punjenje uređaja
- Kompatibilan sa agregatima (AVR obavezan)



Tehnički Podaci

EM-350CT	
Ulazni napon:	AC 400V, 50/60 Hz
Napon u praznom hodu:	76V
MIG	Nazivna ulazna struja:
	Efektivna struja (I _{eff})
	Nazivna ulazna snaga:
	Raspon struje:
	Radni ciklus @ 40°C:
MMA	Brzina uvlačenja žice:
	Veličina špule žice:
	Nazivna ulazna struja:
	Efektivna struja (I _{eff})
	Nazivna ulazna snaga:
TIG	Raspon struje:
	Radni ciklus @ 40°C:
	Nazivna ulazna struja:
	Efektivna struja (I _{eff})
	Nazivna ulazna snaga:
Efikasnost:	Raspon struje:
	Radni ciklus @ 40°C:
	Faktor snage:
	Potrošnja u mirovanju:
	Klasa zaštite:
Klasa izolacije:	
Dimenzije (DxŠxV):	
Težina:	
Preporučena snaga agregata:	

* agregat mora imati AVR regulator



Standardna Oprema

Kolica
MIG gorionik 4m
Masa kabal 3m
Crijevo za gas

Opcionalna Oprema

Bežični daljinski upravljač
Žični daljinski upravljač
Bluetooth modul za aplikaciju
Spool-on-Gun gorionik
Push-Pull gorionik