



MIG 500

Order Code: **EM-500S-WC**

Karakteristike

- Robusan i ergonomski dizajn
- Modul vodenog hlađenja (uključen u isporuku)
- **ARM + DSP** digitalna mikroprocesorska kontrola → ultra stabilan luk
- Odvojeni žični mehanizam (WFU) → veća mobilnost po radionici / terenu
- **ClearVision HD** digitalni displej i rotacioni enkoder za precizna podešavanja
- 2T / 4T / Cycle / Spot funkcije okidanja
- Synergic i ručni MIG/MAG + MMA + Lift-TIG rad
- Izvršne karakteristike zavarivanja sa poboljšanim prijenosom zavora
- Funkcija završnog popunjavanja kratera
- Automatsko hlađenje + Sleep mod (potrošnja u mirovanju <10W)
- Podržava: Standardni MIG gorionik, Push-Pull gorionik, Spool Gun
- **Dual-drive** pogonski mehanizam sa valjcima 37.45 mm
- Memorija programa (čuvanje podešenih parametara)
- **Welding Engineer Mode** – napredni profesionalni parametri
- **IP23S** – Sigurnosne zaštite: preopterećenje / pregrijavanje / stabilnost luka
- Kompatibilan s daljinskom kontrolom i mobilnom aplikacijom
- **USB Type-C** za softverske nadogradnje i punjenje uređaja
- Generator friendly *(AVR obavezan)



Tehnički Podaci

EM-500S-WC	
Ulazni napon	AC 400V, 50/60 Hz
Napon u praznom hodu	78V
MIG	Nazivna ulazna struja
	Efektivna struja (Ieff)
	Nazivna ulazna snaga
	Raspon struje
	Radni ciklus @ 40°C
	Brzina uvlačenja žice
MMA	Veličina špule žice
	Nazivna ulazna struja
	Efektivna struja (Ieff)
	Nazivna ulazna snaga
	Raspon struje
	Radni ciklus @ 40°C
TIG	Nazivna ulazna struja
	Efektivna struja (Ieff)
	Nazivna ulazna snaga
	Raspon struje
	Radni ciklus @ 40°C
	Efikasnost
	Faktor snage
	Potrošnja u mirovanju
	Klasa zaštite
	Klasa izolacije
	Dimenzije (DxŠxV)
	Težina
Preporučena snaga agregata	

* agregat mora imati AVR regulator



Standardna Oprema

Industrijska kolica
MIG gorionik HC550-4E
Masa kabal 3m
Međukabli 5m između aparata i WFU
Odvojeni žični mehanizam (WFU)
Crijevo za plin
LC-60 Vodena jedinica

Opcionalna Oprema

Bežični daljinski upravljač
Žični daljinski upravljač
Bluetooth modul za mobilnu aplikaciju
Spool On Gun
Push Pull gorionik
Međukablovi 10m / 15m / 20m